

**АЛЬБОМ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ЗАГЛУШКИ ПОВОРОТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ФЛАНЦЕВ АРМАТУРЫ.**

**КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

АТК 26-18-5-93

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

**ЗАГЛУШКИ ПОВОРОТНЫЕ
СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ
АРМАТУРЫ.**

АТК 26-18-5-93

**Конструкция, размеры и
технические требования**

Дата введения 01.07.93

Настоящий альбом типовых конструкций распространяется на заглушки поворотные на условное давление от 1,6 до 16 МПа и температуру от минус 70 до 475 °С, применяемые в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности.

Заглушки поворотные предназначены для работы со средами, вызывающими скорость проникновения коррозии не более 0,4 мм в год, а также для сред, вызывающих коррозионное растрескивание металла.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Альбом типовых конструкций устанавливает три исполнения заглушек поворотных:


исполнение 1 - заглушки поворотные с соединительным выступом на условное давление от 1,6 до 4,0 МПа (черт. 1, табл. 1 - 3);

исполнение 2 - заглушки поворотные выступ-впадина на условное давление от 4,0 до 10,0 МПа (черт. 2, табл. 4 - 6);

исполнение 3 - заглушки поворотные под прокладку овального сечения на условное давление от 6,3 до 16,0 МПа (черт. 3, табл. 7 - 9).

Исполнение I

100 √(✓)



1 - заглушка; 2 - кольцо; 3 - вставка.

* Размер для справок.

Примечание. Шероховатость поверхностей Б для заглушек из поковок $R_a \leq 100$ мкм.

Черт. 1

Ру 1,6 МПа

Таблица 1

Размеры, мм

D_y^*	D	d_1	d_2	A	B	b	b_1	h	d	Масса, кг не более
80	133	78	76	160	50	12	16	2	10	2,5
100	158	96	94	180	60					3,5
150	212	146	142	240	70	14	18			6,0
200	268	202	196	295	75	18	22			12,5
250	320	254	244	355	80	21	25			20,0
300	370	303	294	410		22	28	28,0		
350	430	351	344	470		24	30	41,5		
400	482	398	390	525	85	26	32	3 4	16	55,0
500	585	501	490	650	85	30	36			90,0
700	800	692	680	840	100	37	45			206,0

* Заглушку поворотную Ду 50 принимать по табл. 3 на Ру 4,0 МПа.

Ру 2,5 МПа

Таблица 2

Размеры, мм

D_y^*	D	d_1	d_2	A	B	b	b_1	h	d	Масса, кг не более
---------	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	--------------------

D_v^*	D	d_1	d_2	A	B	b	b_1	h	d	Масса, кг не более
200	278	202	196	310	75	21	25	2	10	16,0
250	335	254	244	370	80	24	28			26,0
300	390	303	294	430			90	30	30	16
350	450	351	344	490	30	36			32	
400	505	398	390	550			34	40	34	72,0
500	615	500	490	660	40	124,0				

* Заглушки поворотные Ду 50 - 150 принимать по табл. 3 на Ру 4,0 МПа.

Ру 4,0 МПа


Таблица 3

Размеры, мм

D_v	D	d_1	d_2	A	B	b	b_1	h	d	Масса, кг не более
50	102	48	46	125	50	12	16	2	10	1,5
80	133	78	76	160		14	18			3,0
100	158	96	94	190	60	20	4,5			
150	212	145	142	250	70	25	10,0			
200	285	200	196	320	75	26	30	3	16	21,0
250	345	252	244	385	80					32
300	410	301	294	450		30	36			
350	465	351	344	510	34					40
400	535	398	390	585		44	50			
500	615	495	490	670	100					20

Пример условного обозначения заглушки поворотной исполнения 1 с условным проходом 100 мм на условное давление 1,6 МПа из стали марки 16ГС категории 6:

Зглушка поворотная 1-100-1,6-16ГС-6 АТК 26-18-5-93



1 - заглушка; 2 - кольцо; 3 - вставка.

* Размер для справок.

Примечание. Шероховатость поверхностей Б для заглушек из поковок $R_a \leq 100$ мкм.

Черт. 2

Ру 4,0 МПа

Таблица 4

Размеры, мм

D_y	D	D_1	D_2	d_1	d_2	A	B	b	b_1	h	h_1	h_2	d	Масса, кг не более				
50	102	88	87	48	46	125	50	11	16	2	4	3	10	1,5				
80	133	121	120	78	76	160		13	18					3,0				
100	158	150	149	96	94	190	60	20	4,5									
150	212	204	203	145	142	250	70	25	10,5									
200	285	260	259	200	196	320	75	25	30	3	5	4	16	20,5				
250	345	313	312	252	244	385								25	30	29,0		
300	410	364	363	301	294	450	80	29	36					3	5	4	20	42,0
350	465	422	421	351	344	510												29
400	535	474	473	398	390	585	105	33	40	3	5	4	20					91,0
500	615	576	575	495	490	670												105

Размеры, мм

D_y	D	D_1	D_2	d_1	d_2	A	B	b	b_1	h	h_1	h_2	d	Масса, кг не более
25	68	58	57	25	22	100	40	11	16	2	4	3	10	0,7
50	102	88	87	47	46	135	50	13	18					2,0
80	133	121	120	77	76	170		17	22					3,5

Рy 10,0 МПа


Таблица 6

Размеры, мм

D_y	D	D_1	D_2	d_1	d_2	A	B	b	b_1	h	h_1	h_2	d	Масса, кг не более
50	102	88	87	45	46	145	50	15	20	2	4	3	10	2,0
80	133	121	120	75	76	180		19	24					4,0
100	158	150	149	92	94	210	60	23	28					6,5

Пример условного обозначения заглушки поворотной исполнения 2 с условным проходом 100 мм на условное давление 4,0 МПа из стали марки 16ГС категории 6:

Заглушка поворотная 2-100-4,0-16ГС-6 АТК 26-18-5-93



1 - заглушка; 2 - кольцо; 3 - вставка

* Размер для справок.

Примечание. Шероховатость поверхностей Б для заглушек из поковок $R_a \leq 100$ мкм.

Черт. 3

Ру 6,3 МПа

Таблица 7

Размеры, мм

D_y	D	d_1	d_2	d_3	A	B	b	b_1	b_2	h	h_3	r	d	Масса, кг не более
50	102	47	46	85	135	50	32	36	12	2	8	4	10	3,0
80	133	77	76	115	170		36	40						6,0
100	170	94	94	145	200	60	41	45						10,0
150	240	142	142	205	280									80
200	285	198	196	265	345	75	46	50						34,0
250	345	246	244	320	400	95	51	55		55,0				
300	410	294	294	375	460		54	60		83,0				
350	465	342	342	420	525	100	59	65		3			20	107,0
400	535	386	386	480	585									156,0

Ру 10,0 МПа

Таблица 8

Размеры, мм

D_y	D	d_1	d_2	d_3	A	B	b	b_1	b_2	h	h_3	r	d	Масса, кг не более		
50	102	45	45	85	145	50	36	40	12	2	8	4,0	10	4,0		
80	150	75	75	115	180									41	45	8,0
100	175	92	92	145	210	60	46	50						12,5		
150	250	136	136	205	290									80	56	60
200	285	190	190	265	360	95	61	65						43,0		
250	345	236	236	320	430		69	75		68,0						
300	410	284	284	375	500	17	74	80		3			11	5,8	20	109,0
350	465	332	332	420	560											135,0
400	535	376	376	480	620	196,0										

Ру 16,0 МПа

Таблица 9

Размеры, мм

D_y	D	d_1	d_2	d_3	A	B	b	b_1	b_2	h	h_3	r	d	Масса, кг не более
25	68	25	22	50	100	40	26	30	9	2	6,5	2,8	10	1,5
50	115	45	45	95	145	50	41	45	12		8	4,0		6,0
80	150	75	75	130	180		46	50						11,0
100	175	92	92	160	210	80	56	60	14		10	4,2	16	14,0
150	250	136	136	205	290									66
200	315	190	190	275	360	100	76	80	17		11	5,8	20	107,0
250	380	236	236	330	430		84	90	126,0					
300	410	284	284	380	500	23	94	100	3		14	8,5	20	126,0
400	595	356	356	480	660									330,0

Пример условного обозначения заглушки поворотной исполнения 3 с условным проходом 100 мм на условное давление 6,3 МПа из стали марки 16ГС категории 6:

Заглушка поворотная 3-100-6,3-16ГС-6 АТК 26-18-5-93

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Заглушки поворотные должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего альбома типовых конструкций по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

- 2.2. Прибавка на коррозию принята 4 мм.
 2.3. Давления условные и рабочие - по [ГОСТ 356](#).
 2.4. Требования к материалам, виды их испытаний должны соответствовать [ОСТ 26-291](#).
 2.5. Материальное исполнение заглушек поворотных должно соответствовать табл. [10](#).

Таблица 10

Температура, °С	Наименование деталей		
	Заглушка	Кольцо	Вставка
	Марка стали и обозначение стандарта		Марка стали и обозначение стандарта
от минус 20 до 200	Ст 3 ГОСТ 380 Ст 20 ГОСТ 1050		Ст 3 ГОСТ 380
от минус 40 до 475	16ГС ГОСТ 5520 20ЮЧ ТУ 14-1-4853 20ЮЧ ТУ 26-0303-1532		09Г2С ГОСТ 19281
от минус 70 до 475	09Г2С ГОСТ 5520		

Материал заглушек поворотных выбирается в каждом отдельном случае в зависимости от условий эксплуатации.

Допускается изготовление заглушек поворотных из других марок сталей, исходя из условий эксплуатации, по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Категории сталей Ст 3, 16ГС, 09Г2С выбираются при разработке рабочей документации в зависимости от условий эксплуатации.

2.6. Предельные отклонения размеров:

$$h_1 \text{ и } h_2 - +0,5 \text{ мм}; D_2 - h12; D_1 - H12; d_3 - \pm 0,15 \text{ мм}; b_2, h_3 - \pm 0,4 \text{ мм};$$

$$A - \pm \frac{Л14}{2}$$

Неуказанные предельные отклонения размеров - по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.7. Предельные отклонения от номинального размера b_1 - по соответствующим стандартам на листовой и

полосовой прокат, для поковок $\pm \frac{Л14}{2}$; для штамповок - по II классу [ГОСТ 7505](#).

2.8. Масса заглушек поворотных подсчитана при плотности материала - 7850 кг/м³.

2.9. Заглушки поворотные рассчитаны на применение с прокладками эластичными, асбометаллическими, спирально-навитыми и овального сечения.

2.10. Поверхности заглушек поворотных не должны иметь раковин, трещин, заусенцев и других дефектов, снижающих прочность заглушек и надежность соединений.

2.11. Уплотнительная поверхность части заглушки, находящейся в нерабочем положении должна подвергаться консервации по варианту ВЗ-1 [ГОСТ 9.014](#) с последующей расконсервацией при повороте в рабочее положение.

2.12. Заглушки поворотные должны подлежать гидроиспытанию.

Давления гидроиспытания $R_{пр} = 2,1; 3,3; 5,2; 8,1; 12,9; 20,6$ МПа.

2.13. Допускается изготовление заглушек поворотных сварными при условии полного провара и 100 % контроля качества сварных швов в соответствии с [ОСТ 26-291](#).

2.14. Конструктивные элементы подготовленных кромок под сварку должны соответствовать [ГОСТ 5264](#). Сварочный материал и контроль сварных швов должен соответствовать [ОСТ 26-291](#).

2.15. Срок службы заглушки поворотной не менее 10 лет.

2.16. Заглушки поворотные должны быть ярко окрашены.

2.17. При поставке заглушек поворотных как самостоятельных изделий маркировать на боковой поверхности заглушки условное обозначение без наименования изделия, товарный знак предприятия-изготовителя и номер партии.

К каждой партии заглушек поворотных должен быть приложен сертификат (см. приложение [1](#)).

Для заглушек поворотных, не имеющих самостоятельной поставки, маркировать в порядке, принятом на предприятии-изготовителе.

2.18. Расположение заглушки поворотной указывается на чертеже общего вида блока, при этом должна обеспечиваться возможность поворота заглушки.

2.19. При повороте заглушки шпильки во фланцевых соединениях должны быть вывернуты, за исключением двух: фиксирующей (являющейся осью поворота) и диаметрально расположенной, которые должны быть ослаблены на зазор, позволяющий осуществить поворот (см. приложение 2, черт. 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
ФОРМА СЕРТИФИКАТА

Министерство
(ведомство)

_____ (наименование предприятия-изготовителя)

(Товарный
знак)

_____ (деталей и его адрес)

Разрешение на изготовление
№ _____ от _____


Выдано _____
(наименование местного органа
Госгортехнадзора РФ, выдавшего
разрешение)

Сертификат _____
Заказчик _____
Адрес заказчика _____
Заказ-наряд № _____

Выдан «__» _____
транспортный номер _____

Условное обозначение деталей	Условное давление P_u , МПа	№ партии	Механические свойства					Гидравлическое давление, МПа	Количество, шт.	Масса, кг	Прочие сведения
			Временное сопротивление, МПа	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа	Относительное удлинение δ_5 , %	Относительное сужение ψ , %	Ударная вязкость, Дж/см ²				
(Штамп ОТК)			Начальник ОТК (подпись)								

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАГЛУШЕК ВО ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ



Черт. 4

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

2. РАЗРАБОТЧИКИ:

Пролесковский А.Ю., Федорова А.М.

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 9.014-78	2.11
ГОСТ 356-80	2.3
ГОСТ 380-88	2.5
ГОСТ 1050-88	2.5
ГОСТ 5520-79	2.5
ГОСТ 5264-80	2.14
ГОСТ 7505-89	2.7
ОСТ 26-291-87	2.4
ТУ 14-1-4853-90	2.5
ТУ 26-0303-1532-84	2.5

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Конструкция и размеры](#)

[2. Технические требования](#)

[Приложение 1. Форма сертификата](#)

[Приложение 2. Расположение заглушек во фланцевых соединениях](#)